



REZ A-A' – NAVRHOVANÝ STAV, M=1:100



REZ B-B' – NAVRH.STAV, M=1:100



GRAFICKÉ ZNAČENIE HMOT:

- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE
- MURIVO HR. 300 A 150 MM Z PLYNOSUKATOVÝCH TVARNIC YTONG NA TENKOVÝSTVO SPOJOVACIU MALTU YTONG
- ZATRETA ŽELEZOBETONOVÁ DOSKA HR. 100 MM
- TRUBETONU A VYSTUŽENIE PODLAŽNÍ ČASTI STAVIA
- STROPESKOVÉ ZHUTENÉ LÁŽO
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – EPS DOSKY, HR. TEPELIZOLANTU 150 MM ± 200 mm, ŠÍRY 50 MM
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – STYRODUR DOSKY, HR. TEPELNÉHO IZOLANTU 100 MM V PODKROVÍ PODLAHA 200 MM, V KRAJNÝCH MODULCH ± 100 MM

POZNÁMKA :

- VŠETKY OSTENIA A NADPRAŽIA ZATEPLÚT SYSTÉMOM BAUMIT HR. TEPLIZOLANTU 30 MM
- OKNAPROVÝ SYSTÉM– ZIABY, ZVODY– BUDE KOMPLETNE NOVÝ
- KONKREŽE A VÝKOTNÉ PARIAPETY BUDE SÚČASŤOU DODÁVKY OKEN
- VÝPLNE OKNOROV – OKNA OKRE – 50 NA SAMOSTATNOM VÝPSE
- OKNA – IZOLAČNÉ TROUSKOLO Uq=0,5, Uw=1,1
- ROLDOVACE VRATA BUDE ZATEPLENÉ

VÝPIS SKLADIEB PODLÁH A VRSTVENÝCH KONŠTRUKCII:

- A** – ŽELEZOBETONOVÁ DOSKA – 100 MM
– PE FÓLIA
– DOSKY STYRODUR –2x100 MM /V KRAJNÝCH TRAKTOCH 3x100 MM/
– PE FÓLIA
– EXISTUJÚCI ŽELEZOBETONOVÝ STROP
- B** – ŽELEZOBETONOVÁ EXISTUJÚCA DOSKA – 150 MM
– ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, HR.TEPELNÉHO IZOLANTU – DOSKY EPS –200MM
– OMEKRA TOČENÁ SILKATOVÁ ŽRNO 1,5 MM – BIELA
- C** – ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, HR.TEPELNÉHO IZOLANTU – DOSKY EPS –150MM
– OMEKRA TOČENÁ SILKATOVÁ ŽRNO 1,5 MM – ZELENA
- D** – FASÁDNY NÁTER – RELY
– PAROPRIEPUSŤNÁ FÓLIA
– DOSKY EPS –10MM /MEDZI LÁTAMI/
– EXISTUJÚCA MUROVANÁ STĚNA
- E** – ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, HR.TEPELNÉHO IZOLANTU – STYRODUR –100MM
– STIERKA KOLORPLAST

D. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTŮ
STAVEBNÓ-ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

PRO-ING RUZOMBEROK						
PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKÁ KANCELÁRIA						
HLAV.ING.PROJ.:	ZODPOV.PROJ.:	VYPRACOVAL :	STUPEŇ: PROJEKT PRE SP			
Ing.TKÁČ Pavol	Ing.TKÁČ Pavol	Ing.TKÁČ Pavol	DATUM: APRIL 2019	ZAKAZKA č.:		
MIESTO STAVBY:		GŤOVANY	FORMÁT: 5 A4	MIERKA: 1:100		
INVESTOR:		Igor Dangl, Dábrava č.49				
STAVBA: VÝROBNÁ BUDOVA FIRMY DANAJ – ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI						
OBJEKT: SO 01-VÝROBNÁ BUDOVA FIRMY DANAJ – ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI						
OBSAH: REZ A-A, REZ B-B – NAVRHOVANÝ STAV				Č.YK: 06		